

LUBRICANTES PARA CABLES



DUPLOGEL INTRODUCIR

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)

Facilita la introducción de cables nuevos en instalaciones canalizadas.

- Gel lubricante espeso, casi gelatinoso, con base al agua.
- Elimina hasta el 80% del rozamiento de los cables con las paredes del tubo y otros cables ya instalados
- No produce efecto cola. No apelmaza los cables
- Evapora sin dejar residuos
- Atóxico, inerte, no inflamable
- No daña la piel. No irritante.
- Temperatura de trabajo: -10°C a +50°C



MODO DE EMPLEO:

Desde el exterior, verter lubricante sobre una esponja y pasar el cable sobre ella de forma continua, comenzando por un extremo y a lo largo de toda la longitud del cable a instalar.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 500cc | 12 | 4.6015.000 | 6,50 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 1000cc | 12 | 4.6016.000 | 10,50 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 5000cc | 1 | 4.6017.000 | 45,00 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL INTRODUCIR 25 LITROS (CUBO) | 1 | 4.6019.000 | 190,00 |

LUBRICANTES PARA CABLES

ESPUMA LUBRICANTE EN SPRAY

PARA LA INSTALACIÓN DE CABLES (NUEVOS)

Lubrica el tubo para facilitar la introducción de cables nuevos.

- Se dosifica dentro del tubo antes de introducir los cables.
- Mayor contacto de la espuma lubricante con el cable.
- Los cables arrastran y hacen penetrar la espuma lubricante a lo largo del tubo
- Elimina hasta el 80% del rozamiento de los cables con las paredes del tubo y otros cables ya instalados
- Limpio, rápido y práctico. No se derrama.
- No produce efecto cola. No apelmaza los cables
- Evapora sin dejar residuos
- Biodegradable. Atóxico, no nocivo.
- No daña la piel. No irritante.
- Producto no inflamable (sólo lo son los propelentes)
- Temperatura de trabajo: 0°C a +50°C



MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar.

Colocar la cánula en la válvula e introducirla en el tubo manteniendo el aerosol en posición vertical.

Pulsando unos segundos, la espuma lubricante penetra directamente en el interior del tubo a lo largo de un par de metros según la cantidad. Pasar el cable a continuación.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Espuma Lubricante en Spray 400ml | 12 | 4.6030.000 | 8,20 |
| KIT CÁNULA Extralarga Espuma Lubricante | 1 | 4.6030.001 | 3,00 |

LUBRICANTES PARA CABLES

DUPLOGEL EXTRAER

PARA LA EXTRACCIÓN DE CABLES (ANTIGUOS)

Facilita la extracción de cables ya instalados en canalizaciones y tubos.

- Lubricante muy fluido, con base al agua.
- Reduce la fricción y permite liberar cables atascados o atrancados dentro del tubo
- No produce efecto cola.
- Evapora sin dejar residuos
- Atóxico, inerte, no inflamable
- No daña la piel. No irritante.
- Temperatura de trabajo: -4°C a +60°C



MODO DE EMPLEO:

Verter directamente por el extremo más alto de la canalización en cantidad suficiente para cubrir todo el recorrido del cable.

Si no fluye directamente de arriba abajo por curvas o codos, introducir aire para una mejor distribución.

Esperar unos minutos para que actúe el producto y tirar del cable hacia afuera.

| PRODUCTO | UNID./CAJA | REF. | PRECIO €/u. |
|---|------------|------------|-------------|
| Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 500cc | 12 | 4.6020.000 | 6,50 |
| Gel Lubricante DUPLOGEL EXTRAER 25LITROS | 1 | 4.6025.000 | 190,00 |