

referencia

capacidad

envase



espuma lubricante 300 ml

· biodegradable no tóxica que reduce un 70% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

SLU300

spray 300 ml

1



gel lubricante 300 ml

· biodegradable no tóxico que reduce un 80% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

GLU250

tubo 250 ml

1



gel lubricante 1 kg

· biodegradable no tóxico que reduce un 80% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

GLU1000

frasco 1 kg

1



gel lubricante 5 kg

· biodegradable no tóxico que reduce un 80% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

GLU5000

bote 5 kg

1

referencia

capacidad

envase



líquido lubricante TECHLUBE 1 litro

· biodegradable no tóxico que reduce un 80% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

TLU1000	frasco 1 litro	1
----------------	----------------	---



líquido lubricante TECHLUBE 5 y 25 litros

· biodegradable no tóxico que reduce un 80% la fricción en la instalación de cables eléctricos o telefónicos en tubos corrugados Ø 16-20-25 mm

TLU5000	bidón de 5 litros	1
TLU25000	bidón de 25 litros	1



pulverizador para frasco de 1 litro

PUL1000		1
----------------	--	---